



FMH220/FC/IAI/CX1/BL

טרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC, להתקנה תה"ט, לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון, כניסת מגע יבש לשליטה מרחוק (הפעלה/הפסקה)

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, 3 מהירויות ואופציה לרגש חיצוני. הטרמוסטט כולל 6 מפסקים זעירים המאפשרים שינוי תכונות הטרמוסטט ע"פ הנדרש, גישת טכנאי דרך קוד לשינוי פרמטרים



- < טרמוסטט חדר להתקנה תה"ט בקופסת גוויס 3 מקומות
- < תצוגת LCD מוארת
- < דיוק במדידת טמפרטורה
- < אפשרות לנעילת לחצני הטרמוסטט
- < אפשרות לכיול הטמפרטורה
- < אפשרות להגבלת טמפרטורת עבודה
- < בורר מצבי עבודה חימום/קירור/אוורור/אוטומט
- < בורר מצבי מהירות מפוח - גבוהה/בינונית/נמוכה/אוטומטית
- < Dead Zone של 1°C במעבר אוטומטי בין חימום לקירור
- < האופציות לבחירה באמצעות מפסקים זעירים:
- מפסק 1 – בחירה בין On/Off ל-Start/Stop
- מפסק 2 – עם או בלי מעבר אוטומטי מקירור לחימום (Auto-Change-Over)
- מפסק 3 – תצוגת טמפרטורה רצויה (Tset) בלבד ! ללא הצגת טמפרטורת החדר !
- מפסקים 4 ו-5 – בחירה בין רגש פנימי לחיצוני
- מפסק 6 – ביטול ההיית מפוח להפסקה
- < מידות: רוחב 118 מ"מ, גובה 80 מ"מ

